OAK ELEGANT WARM BEIGE

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

CLASIFICARE

	Normă	Valoare Tarkett
Tipul produsului ISO	-	Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
Clasificare internă	ISO 10582	23 Intens
Clasificare comercială	ISO 10582	Trafic foarte intens

CARACTERISTICI

	Normă	Valoare Tarkett
Tratament pentru suprafață	-	PUR Extreme
Grosime totală	ISO 24346	4,50 mm
Grosimea stratului de uzură	ISO 24340	0,80 mm
Greutate de bază	ISO 23997	5200000 g/m²
Metodă de instalare	-	Instalare liberă
Tip de format	-	Placă
Bucăți per cutie	-	9
Suprafață per cutie	-	2,160 m²

DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

	Normă	Valoare Tarkett
Marcaj CE	-	EN 14041
Eletrical Propensity	EN 1815	Antistatic (≤ 2 kV)
Declarație de performanță #	-	2701-0065-DoP-2021-07
Antialunecare (EN 13893)	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)

CARACTERISTICI TEHNICE

	Normă	Valoare Tarkett
Izolație fonică la impact - ΔLw	EN ISO 717-2	13 dB
Clasa de zgomot Drum	EN 16205	Clasa B (≤ 75 dB)
Efect urme de scaun	ISO 4918	Fără deteriorări
Sisteme de încălzire în pardoseală	-	YES_27
Rezistența culorii la lumină	ISO 105-B02	≥ 7