# Essence 30-COOL OAK-CLASSICAL-20x120-0v

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

### CLASIFICARE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Tipul produsului ISO** | EN ISO 10582 | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| **Clasificare internă** | EN ISO 10874 | 23 Intens |
| **Clasificare comercială** | EN ISO 10874 | Trafic moderat |

### CARACTERISTICI

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Grosime totală** | EN ISO 24346 | 2 mm |
| **Metodă de instalare** | - | Montare cu adeziv |
| **Valoare reflexie lumină** | - | 35,82 |
| **Cod de culoare NCS** | - | S 3020-Y20R |
| **Grosimea stratului de uzură** | EN ISO 24340 | 0,30 mm |
| **Greutate de bază** | EN ISO 23997 | 3400 g/m² |
| **Conținut de legătură** | EN ISO 10582 | TYPE1 |
| **Tratament pentru suprafață** | - | PU Mat |
| **muchii șanfrenate** | - | Fără șanfrenare |

### DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **UKCA - DoC certificate** | - | 0132-0094-DoC-2023-10 |
| **Declarație de performanță #** | EN 14041 | 0132-0094-DoP-2023-10 |

### CARACTERISTICI TEHNICE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Stabilitate dimensională** | EN ISO 23999 | AMV_LE015 |
| **Rezistență termică** | EN ISO 10456 | 0,02 m²•K/W |
| **Rezistența culorii la lumină** | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| **Rezistență chimică** | EN ISO 26987 | Rezistență excelentă |
| **Antialunecare** | EN 16165 Annex B | R10 |
| **Antialunecare (EN 13893)** | EN 13893 | Clasa DS (μ ≥ 0,30) |
| **Peeling Resistance** | EN ISO 24345 | ≥ 50N / 50mm |
| **Eletrical Propensity** | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) |
| **Ondulație cauzată de căldură** | EN ISO 23999 | ≤ 2 mm |
| **Sisteme de încălzire în pardoseală** | - | YES_27 |
| **Reacție la foc** | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| **Urme apăsare** | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm |
| **Efect urmă picior de scaun** | EN ISO 16581 | Fără deteriorări |

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Efect urme de scaun** | EN ISO 4918 | Fără deteriorări |
| **Izolație fonică la impact - ΔLw** | EN ISO 717-2 | 3 dB |

## SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Țara de origine** | - | Luxembourg |
| **EPD** | - | Da |
| **EPD Number** | - | IES 0015801 |
| **Material Health Statement** | - | Available |
| **Conținut total reciclat** | ISO 14021 | 55 % |
| **Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)** | - | 2,61 kg $CO_2e$ /m² |
| **Conținut de ftalați** | - | Fără ftalați |
| **Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile** | EN 16516 | Platină (≤ 10 µg / m³) |