

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

### CLASIFICARE

|                                | Normă        | Valoare Tarkett                                            |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul produsului ISO</b>    | EN ISO 10582 | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| <b>Clasificare internă</b>     | EN ISO 10874 | 23 Intens                                                  |
| <b>Clasificare comercială</b>  | EN ISO 10874 | 33 Heavy                                                   |
| <b>Clasificare industrială</b> | EN ISO 10874 | 42 General                                                 |

### CARACTERISTICI

|                                    | Normă        | Valoare Tarkett       |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Grosime totală</b>              | EN ISO 24346 | 4,50 mm               |
| <b>Metodă de instalare</b>         | -            | Instalare liberă      |
| <b>Valoare reflexie lumină</b>     | -            | 21,78                 |
| <b>Cod de culoare NCS</b>          | -            | S 5500-N              |
| <b>Grosimea stratului de uzură</b> | EN ISO 24340 | 0,55 mm               |
| <b>Greutate de bază</b>            | EN ISO 23997 | 7800 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Conținut de legătură</b>        | EN ISO 10582 | TYPE1                 |
| <b>Tratament pentru suprafață</b>  | -            | TEKTANIUM®            |
| <b>muchii șanfrenate</b>           | -            | Fără șanfrenare       |

### DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

|                                    | Normă    | Valoare Tarkett       |
|------------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>Declarație de performanță #</b> | EN 14041 | 0197-0017-DoP-2026-01 |

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                                           | Normă            | Valoare Tarkett          |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Stabilitate dimensională</b>           | EN ISO 23999     | AMV_LE010                |
| <b>Rezistență termică</b>                 | EN ISO 10456     | 0,04 m <sup>2</sup> ·K/W |
| <b>Rezistența culorii la lumină</b>       | EN ISO 105-B02   | ≥ 6                      |
| <b>Rezistență chimică</b>                 | EN ISO 26987     | Rezistență bună          |
| <b>Antialunecare</b>                      | EN 16165 Annex B | R10                      |
| <b>Antialunecare (EN 13893)</b>           | EN 13893         | Clasa DS (μ ≥ 0,30)      |
| <b>Electrical Propensity</b>              | EN 1815          | Antistatic (≤ 2 kV)      |
| <b>Sisteme de încălzire în pardoseală</b> | -                | YES_27                   |
| <b>Ondulație cauzată de căldură</b>       | EN ISO 23999     | ≤ 1 mm                   |
| <b>Reacție la foc</b>                     | EN 13501-1       | Bfl-s1                   |
| <b>Urme apăsare</b>                       | EN ISO 24343-1   | ≤ 0.10 mm                |
| <b>Efect urmă picior de scaun</b>         | EN ISO 16581     | Fără deteriorări         |
| <b>Efect urme de scaun</b>                | EN ISO 4918      | Fără deteriorări         |
| <b>Izolație fonică la impact - ΔLw</b>    | EN ISO 717-2     | 6 dB                     |

|                             |            |                         |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
|                             | Normă      | Valoare Tarkett         |
| <b>Clasa de zgomot Drum</b> | NF S31-074 | Clasa C ( $\leq 85$ dB) |

**SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE**

|                                                             |           |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                                                             | Normă     | Valoare Tarkett                           |
| <b>Emisie de formaldehidă</b>                               | -         | E1                                        |
| <b>Made In</b>                                              | -         | Europe                                    |
| <b>Țara de origine</b>                                      | -         | Poland                                    |
| <b>Green Building Certifications Contribution</b>           | -         | Yes                                       |
| <b>EPD</b>                                                  | -         | Da                                        |
| <b>EPD Number</b>                                           | -         | EPD-IES-0032218:001                       |
| <b>Material Health Statement</b>                            | -         | Available                                 |
| <b>SCS Floorscore</b>                                       | -         | Da                                        |
| <b>Emissions label</b>                                      | -         | A+                                        |
| <b>Conținut total reciclat</b>                              | ISO 14021 | 20 %                                      |
| <b>Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)</b> | -         | 12,18 kg CO <sub>2e</sub> /m <sup>2</sup> |
| <b>EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling</b>                | -         | 6,05 kg CO <sub>2e</sub> /m <sup>2</sup>  |
| <b>Conținut de ftalați</b>                                  | -         | Fără ftalați                              |
| <b>Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile</b>     | EN 16516  | Platină ( $\leq 10$ μg / m <sup>3</sup> ) |