# SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

## CLASIFICARE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Tipul produsului ISO** | EN ISO 10582 | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| **Clasificare internă** | EN ISO 10874 | 23 Intens |
| **Clasificare comercială** | EN ISO 10874 | Trafic intens |

## CARACTERISTICI

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Grosime totală** | EN ISO 24346 | 6,50 mm |
| **Metodă de instalare** | - | Click |
| **Valoare reflexie lumină** | - | 16,97 |
| **Cod de culoare NCS** | - | S 6020-Y10R |
| **Grosimea stratului de uzură** | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| **Greutate de bază** | EN ISO 23997 | 10700 g/m² |
| **Conținut de legătură** | EN ISO 10582 | TYPE1 |
| **Tratament pentru suprafață** | - | TEKTANIUM ® |
| **muchii șanfrenate** | - | 4 laturi |

## DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Declarație de performanță #** | EN 14041 | 0197-0057-DoP-2026-01 |

## CARACTERISTICI TEHNICE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Stabilitate dimensională** | EN ISO 23999 | ≤ 0,10 % |
| **Rezistență termică** | EN ISO 10456 | 0,07 m²•K/W |
| **Rezistența culorii la lumină** | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| **Rezistență chimică** | EN ISO 26987 | Rezistență bună |
| **Antialunecare** | EN 16165 Annex B | R10 |
| **Antialunecare (EN 13893)** | EN 13893 | Clasa DS (μ ≥ 0,30) |
| **Peeling Resistance** | EN ISO 24345 | ≥ 50N/50mm |
| **Ondulație cauzată de căldură** | EN ISO 23999 | ≤ 1 mm |
| **Sisteme de încălzire în pardoseală** | - | YES_27 |
| **Reacție la foc** | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| **Urme apăsare** | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| **Efect urmă picior de scaun** | EN ISO 16581 | Fără deteriorări |
| **Efect urme de scaun** | EN ISO 4918 | Fără deteriorări |
| **Izolație fonică la impact - ΔLw** | EN ISO 717-2 | 19 dB |

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Clasa de zgomot Drum** | NF S31-074 | Clasa C (≤ 85 dB) |

## SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Emisie de formaldehidă** | - | E1 |
| **Made In** | - | Europe |
| **Țara de origine** | - | Poland |
| **Green Building Certifications Contribution** | - | Yes |
| **EPD** | - | Da |
| **EPD Number** | - | EPD-IES-0032216:002 |
| **Material Health Statement** | - | Available |
| **Emissions label** | - | A+ |
| **ReStart® Ready** | - | Da |
| **Conținut total reciclat** | ISO 14021 | 20 % |
| **Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)** | - | 11,25 kg $CO_2e$ /m² |
| **EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling** | - | 6,08 kg $CO_2e$ /m² |
| **Conținut de ftalați** | - | Fără ftalați |
| **Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile** | EN 16516 | Platină (≤ 10 µg / m³) |